

タイヤ溝の深さとブレーキディスクの摩耗測定レポート

レポート情報

レポート時間 (MM-DD-YYYY): 03-10-2022 05:08:32

デバイス/バージョン: TBE200 / V01.20.00



スキャンしてPDFをダウンロードできます。

車両情報

ナンバープレート: --

メーカー/モデル/年式: F / N / 1889

VIN: --


走行距離: --

測定設定


測定モード: ブレーキディスク測定

タイヤ種類: 冬用タイヤ

車両状態と修理の提案




例: FWDローテーション



タイヤの状態: --

ブレーキディスクの状態: 左前 右前 右後 左後 ブレーキディスクは正常です。;

タイヤのご提案: タイヤは6か月ごとにローテーションするか、9600から12800 kmに、またはメーカーの指示に従ってローテーションする必要があります。



制動距離: --

注意: 制動距離は、冬の道の50 km/hで走行する車両に深刻な摩耗したタイヤが装着された場合に計算され数字です。

AUTEL CHINA HQ

電話番号: (+86) 755 22672493/

86532091

電子メール: supporttpms@auteltech.com

AUTEL APAC

電話番号: +81-45-548-6282

電子メール: sales.jp@autel.com/

support.jp@autel.com

左前

mm

未測定

外側

内側

ブランド： --

仕様： --

DOT: --

タイヤの使用年数： --

目視検査： --

0.3 mm

リコール関連情報： --

修理の提案：
1. タイヤ： 定期的に検査してください。
2. ブレーキディスク： 定期検査を行ってください。

右前

mm

未測定

内側

外側

ブランド： --

仕様： --

DOT: --

タイヤの使用年数： --

目視検査： --

0.3 mm

リコール関連情報： --

修理の提案：
1. タイヤ： 定期的に検査してください。
2. ブレーキディスク： 定期検査を行ってください。

左後

mm

未測定

外側

内側

ブランド： --

仕様： --

DOT: --

タイヤの使用年数： --

目視検査： --

0.4 mm

リコール関連情報： --

修理の提案：
1. タイヤ： 定期的に検査してください。
2. ブレーキディスク： 定期検査を行ってください。

右後

mm

未測定

内側

外側

ブランド： --

仕様： --

DOT: --

タイヤの使用年数： --

目視検査： --

0.3 mm

リコール関連情報： --

修理の提案：
1. タイヤ： 定期的に検査してください。
2. ブレーキディスク： 定期検査を行ってください。

タイヤの写真

写真がありません。

灰色：未測定です。 緑色：良好です。 黄色：警告、交換をお勧めします。 赤色：異常、すぐに交換してください。